

UniPi Axon S505



Model	DI	DO	RO	AI	AO	Komunikace	CPU	RAM	eMMC	Ostatní
S505	-	-	-	4	4	1× RS485 1× 1-Wire bus 1× 1Gbit Ethernet	4× 1.2 GHz	1 GB	8 GB	WiFi Bluetooth

Základní charakteristika

- Operační systém Linux
- Napájení 24 V DC
- Hodiny reálného času (RTC) se zálohou 7 dní
- 1Gb Ethernet
- USB pro připojení dalších zařízení
- RS485 sériové rozhraní pro připojení rozšiřujících a komunikačních modulů
- Funkce Watchdog pro hlídání běhu řídicího software
- Uložení nastavení a fail-safe stavu výstupů do NVRAM a opětovné načtení při spuštění
- Funkce hardwarového restartu 1Wire sběrnice
- Široké možnosti programování
 - PLC platformy pro jednoduché nasazení řízení
 - Mervis
 - REX
 - OpenSource rozhraní pro jednoduchou implementaci zákaznických řešení
 - SysFS
 - Modbus TCP
 - Moderní HTTP rozhraní (WebSocket, REST, ...)
- Uživatelsky konfigurovatelné signalizační diody
- Připraveno na osazení bezdrátových technologií - Lora, Sigfox, IQRF, Zigbee, EnOcean, GSM, LTE, ...
- Vestavěný webový server pro zobrazení uživatelských aplikací
- Kompaktní rozměry a snadná instalace na DIN lištu



UniPi Axon S505

Komunikace

Ethernet	1× 1Gbit Ethernet
Sériové/sběrníkové kanály	1× RS485, 1× 1-Wire
Přenosová rychlost RS485	50 baud .. 3 Mbaud
Galvanické oddělení RS485	Ano
Galvanické oddělení 1-Wire	Ano

Analogové vstupy

Počet vstupů × skupin	4 × 1
Společný vodič	AGND
Funkce vstupu	0 – 10 V 0 – 20 mA 0 – 1960 Ω 0 – 100 kΩ
Galvanické oddělení	Ano
Rozlišení	24 bitů – R 16 bitů – U, I
Doba převodu	400 ms – R 60μs – U, I

Analogové výstupy

Počet výst. × skupin	4 × 1
Společný vodič	AGND
Funkce výstupu	0 – 10 V
Galvanické oddělení	Ano
Rozlišení	12 bitů
Doba převodu	300 μs

Rozměry a hmotnost

Rozměry	72 × 90 × 59 mm
Hmotnost	174 g

Napájení

Jmenovité napětí - SELV	24 V DC
Tolerance napětí	-15% .. +25% 20,4 .. 30 V DC
Příkon	Typ. 3,5 W Max. 12,5W
Interní jištění	Ano

Provozní a instalační podmínky

Provozní teplota	0 °C .. + 55 °C
Skladovací teplota	-25 °C .. +70 °C
Elektrická pevnost	dle EN 60950
Stupeň krytí IP (IEC 529)	IP20
Pracovní poloha	Horizontální
Instalace	Na 35mm DIN lištu do rozvaděče
Připojení	Oddělitelné šroubové svorky
Průřez vodičů	Max. 2,5 mm ²

Shoda se standardy

ČSN EN 6060730-1
ČSN EN 6095-1 ed. 2
ČSN EN 61000-6-3 ed. 2
ČSN EN 55014-1 ed. 3
ČSN EN 55022 ed. 3
2006/95/EC, 2004/108/ES, 2014/35/EU, 2014/30/EC